Im Auftrag von BGW und VKU hat die TU München temperaturgeführte Standardlastprofile entwickelt. Diese werden ab dem 01.01.2007 zur Abbildung des Gasverbrauchs von nicht leistungsgemessenen Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Brückenau GmbH gemäß § 29 GasNZV angewendet.

Lastprofilverfahren

Die Stadtwerke Bad Brückenau GmbH wendet das synthetische Standardlastprofilverfahren an.

Folgende Standardlastprofile kommen beim Netzbetrieb der Stadtwerke Bad Brückenau GmbH zur Anwendung:

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Tagesfaktor	Sigmoidfaktoren
Einfamilienhaus < 50.000 kWh	G13	Tabelle 1	Tabelle 2
Mehrfamilienhaus > 50.001 kWh	G23	Tabelle 1	Tabelle 2
Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	HD3	Tabelle 1	Tabelle 2

Temperaturmessstelle:

Die Stadtwerke Bad Brückenau GmbH verwendet die Wetterstation „Bad Kissingen“, unser Dienstleister ist die MeteoGroup Deutschland GmbH, Berlin.

Die Temperaturen fließen in die Lastprofilermittlung ein.

Stand 03.2009